

Ampoule SmartLife toute couleur | Wi-Fi | E27 | 806 lm | 9 W | Blanc chaud à frais / RGB | 2700 - 6500 K | Android™ / IOS | Ampoule | 2 pièces



Spécifications du produit WIFILRC20E27:

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Angle de faisceau | 200 ° |
| Application disponible pour | Android™ |
| | IOS |
| base/pied | E27 |
| Classe énergétique | F |
| Compatible avec | Nedis® SmartLife |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures | 9 kWh |
| Consommation électrique maximale | 9 W |
| Couleur | Blanc |
| Couleur de lumière | Blanc chaud à frais |
| | RGB |
| Diamètre de l'ampoule | 60 mm |
| Durée de vie nominale de la lampe | 10000 h |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Équivalent Watt | 60 W |
| Flux lumineux nominal | 806 lm |
| Forme de la lampe | Ampoule |
| Gain d'antenne d'émission maximal | 1 dBi |
| Hauteur de l'ampoule | 110 mm |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 Cycles de Commutation |
| Nombre de lampes dans l'emballage | 2 pièces |
| Plage de fréquences de transmission | 2412 - 2472 MHz |
| Puissance d'émission maximale | 20 dBm |
| Source lumineuse | LED |
| Technologie | LED |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Technologie sans fil soutenu | Wi-Fi |
| Température Couleur | 2700 - 6500 K |
| Température de Fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Tension d'entrée | 220 - 240 V AC |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | WIFILRC20E27 |
| EAN single Product | 5412810335473 |
| EAN Inner Carton | 5412810410590 |
| EAN Outer Carton | 5412810406883 |
| Emballage | Giftbox with eurolock |
| Contenu de l'emballage | <ul style="list-style-type: none"> 2 ampoules intelligentes Guide de démarrage rapide |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 65 mm | 155 mm | 125 mm | 128 g |
| 5 | 135 mm | 140 mm | 330 mm | 737 g |
| 10 | 135 mm | 265 mm | 330 mm | 1460 g |
| 50 | 345 mm | 295 mm | 680 mm | 8000 g |

