

# Kit Raspberry Pi Zero 2 WH

Code : 39011

HutoPi

Kit de démarrage contenant une carte Raspberry Pi Zero 2 WH avec les accessoires nécessaires pour débiter. La carte Raspberry Pi Zero 2 WH comporte une interface WiFi et un connecteur GPIO mâle.

47,92 €<sub>HT</sub>

**57,50 €<sub>TTC</sub>**

dont 0,04 € d'éco-part

## Description

### Présentation et fonctionnalités :

Kit de démarrage contenant une carte Raspberry Pi Zero 2 WH avec les accessoires nécessaires pour débiter. La carte Raspberry Pi Zero 2 WH comporte une interface WiFi et un connecteur GPIO mâle.

### Contenu :

- 1 x [carte Raspberry Pi Zero 2 WH](#) (avec WiFi et connecteur GPIO)
- 1 x [boîtier officiel Raspberry Pi](#) (avec coques compatibles caméra et accès GPIO)
- 1 x carte microSD de 32 GB (contenant Raspberry Pi OS)
- 1 x [alimentation officielle micro-USB 5 V/2,5 A](#)
- 1 x cordon mini-HDMI vers HDMI de 1 mètres
- 1 x [cordon micro-USB vers USB officiel](#) de 1 m

### Remarque :

**Il est recommandé de disposer d'un [hub USB](#) combiné à un [dongle micro-USB](#) pour utiliser plusieurs périphériques USB.**

## Caractéristiques Pi Zero 2 W :

- Alimentation : 5 Vcc/2,5 A via micro-USB (adaptateur secteur inclus)
- Consommation : 600 mA maxi sans périphérique externe
- Microcontrôleur : BCM2710A1
- Microprocesseur : ARM Cortex-A53 quad-core 64 bits à 1 GHz
- GPU : Broadcom VideoCore IV
- WiFi : 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.2 et BLE (Bluetooth Low Energy)
- Mémoire RAM : 512 MB LPDDR2
- Interfaces :
  - port micro-USB 2.0 compatible OTG
  - bus: SPI, I2C, série, I2S
  - support pour cartes micro-SD
  - sortie audio/vidéo: mini-HDMI
  - sortie vidéo composite sur pastilles à souder
  - connecteur CSI pour caméra
- Température de service : -20 à 70 °C
- Dimensions : 65 x 30 x mm
- Poids : 10 g

Version : Raspberry Pi Zero W 2 (W : avec puce Wifi et Bluetooth)

## Ressources

- [Fiche technique](#)
- [Téléchargement OS](#)
- [Guide de démarrage](#)
- [Forum Raspberry](#)