

Accu Li-Ion MGL9016

Code : 09761

Enix-energies

Accumulateur rechargeable Li-Ion NX 7,4 Vcc
équipé d'un circuit de protection PCM
acceptant de 300 à 500 recharges.

25,75 €_{HT}

30,90 € _{TTC}

Description

Présentation et fonctionnalités :

Accumulateur rechargeable Li-Ion NX 7,4 Vcc équipé d'un circuit de protection PCM acceptant de 300 à 500 recharges.

Protection contre les surcharges et les décharges.

Remarques :

Pour des raisons de réglementation aérienne, ce produit ne peut pas être exporté.

Attention, rechargez cette batterie avec un chargeur approprié et respecter les précautions d'utilisation : risque d'explosion ou d'inflammation en cas d'usage inapproprié.

Caractéristiques :

- Tension : 7,4 Vcc
- Capacité : 2600 mAh
- Type : Lithium-Ion 2S1P
- Courant de décharge maxi : 3 A
- Tension de charge : 8,4 Vcc
- Intensité de charge maxi : 1,6 A
- Protection :
 - décharge : 2,3 Vcc/cellule
 - surcharge : 4325 Vcc/cellule
- Sortie : 2 fils de 0,20 mm²
- Longueur des fils : 120 mm
- Nombre de cycles de charge/décharge : 300 à 500
- Norme UN38.3
- Température de service :
 - en charge : 0 à 45°C
 - en décharge : -10 à 60°C
- Dimensions : 70 x 38 x 19 mm
- Poids : 110 g