

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- 1.1. Nom du produit : AIRTOPMULTI
1.2. Code de produit : 51557
1.3. Fournisseur : FAREPRO
5 rue de Broglie
22300 Lannion - France
tél. : +33 02 96 48 10 60 Fax : +33 02 96 48 10 77
info@farepro.fr
1.4. N° d'appel d'urgence : 01.45.42.59.59

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

- 2.1. Nature chimique de la préparation :
1.1.1.2 Tétrafluoroéthane / CH₂FCF₃
2.2. Composants contribuant aux dangers : Néant

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

- 3.1. Principaux dangers : éclaboussures de gaz liquide peuvent provoquer des brûlures froides graves

4. PREMIERS SECOURS

- 4.1. En cas d'inhalation : Maintenir au repos. Transférer à l'air libre et appeler un médecin.
4.2. En cas de contact avec la peau : Traitement anti-gelures
4.3. En cas de contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
4.4. En cas d'ingestion : Ne pas vomir. Rincer la bouche à l'eau. Appeler un médecin
4.5. Protection des sauveteurs : /
4.6. Instruction pour le médecin : /

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- 5.1. Moyens d'extinction appropriés : CO₂, mousses, poudres, eau pulvérisée.
5.2. Moyens d'extinction déconseillés : Jets d'eau
5.3. Dangers spécifiques: Décomposition thermique possible en produits fluorés, Explosion des boîtiers aérosols soumis à trop forte chaleur. Refroidir les boîtiers stockés près du sinistre avec de l'eau.
5.4. Méthodes particulières d'intervention : /
5.5. Protection des intervenants : /.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- 6.1. Précautions individuelles : Evacuer le personnel. Éviter toute étincelle ou source d'ignition. Aérer, ventiler les locaux. Eteindre les appareils électriques, moteurs
6.2. Précautions pour l'environnement : Empêcher que le produit ne se répande dans les égouts, par des siphons, des matières absorbantes. Remettre les matières souillées à un récupérateur agréé.
6.3. Méthodes de nettoyage : Ventiler les locaux avant la reprise du travail

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- 7.1. Manipulation : Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas percer ou brûler même vide, ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Bien ventiler après usage.

7.2. Stockage : Stocker à l'abri de l'humidité et sous abri dans un endroit bien ventilé et aéré. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas fumer dans le stockage. Stocker à une température supérieure à 5 °C.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- 8.1. Contrôle de l'exposition : Travailler en atmosphère ventilée. Eviter le contact avec la peau. Ne pas fumer. Hygiène industrielle normale
- 8.2. Protection individuelle :
- | | |
|-----------------|----------------------|
| respiratoire : | / |
| main : | / |
| yeux : | Lunettes de sécurité |
| peau et corps : | / |

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- | | |
|--|--|
| | <i>Produit actif</i> |
| 9.1. Aspect : | Limpide |
| 9.2. État physique : | Gaz liquide sous pression |
| 9.3. Couleur : | Incolore |
| 9.4. Odeur : | Légère odeur d'éther |
| 9.5. pH : | 9.5 – 10.0 |
| 9.6. Température ébullition : | Point d'ébullition : -26,5 °C |
| 9.7. Température de décomposition : | / |
| 9.8. Point éclair : | Non inflammable |
| 9.9. Température d'auto-inflammation : | / |
| 9.10. Caractéristiques d'explosivité : | 6,70 kg/cm ² à 25 °C |
| 9.11. Pression de vapeur : | / |
| 9.12. Masse volumique : | 1.21 g/cm ³ |
| 9.13. Solubilité : | Insoluble dans l'eau. Miscible aux solvants organiques |

10. STABILITE ET REACTIVITE

- 10.1. Stabilité : Stable dans les conditions de stockage du 7
Conditions à éviter : Températures supérieures à 100 °C décomposition possible au contact de certains métaux
- 10.2. Matières à éviter : Acides forts, bases fortes et oxydants forts.
- 10.3. Produits de décomposition dangereux : Fluorure d'hydrogène et gaz halogène irritant

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- 11.1. Ingestion : Irritation des muqueuses stomacales, faibles toxicité.
- 11.2. Inhalation : Des concentrations supérieures à 1% dans l'air peuvent provoquer des maux de tête, des pertes de concentration et de l'asphyxie
- 11.3. Contact avec la peau : Les éclaboussures de gaz liquéfié peuvent provoquer des brûlures froides et gelures par contact avec la peau.
- 11.4. Contact avec les yeux : /.
- 11.5. Effets spécifiques : Aucune donnée.
- 11.6. Toxicité aiguë : Néant.
- 11.7. Toxicité chronique : Aucune donnée.
- 11.8. Toxicité à long terme : Aucune donnée.
- 11.9. Sensibilisation : /
- 11.10. Autres données : /

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- 12.1. Ce produit n'est pas réglementé par le protocole de Montréal et peut être utilisé comme remplaçant des CFC pour les utilisations techniques appropriées. Coefficients d'ozone : 0

13. ELIMINATION DES DECHETS

- 13.1. Déchets de produits : Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Remise à une décharge contrôlée ou un centre incinérateur agréé.
- 13.2. Déchets d'emballage : Ne pas percer ou brûler même après usage. Éliminer en installation autorisée.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- 14.1. Code O.N.U. : 1950
- 14.2. R.T.M.D.R./ A.D.R./R.I.D. (Route / Fer) : Classe 2 - Énumération 5°A
- 14.3. I.M.D.G. (Mer) : Classe 2 - page code I.M.D.G. 2102
- 14.4. I.A.T.A. (Air) : Classe 2.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classification et étiquetage selon les directives C.E.E.
(67/548/C.E.E. ou 88/379/C.E.E. modifiées)

- 15.1. Symboles de risque : /.
- 15.2. Phrases de risque : /.
- Absence d'étiquetage particulier selon réglementation CEE
- | | |
|-------------------|---|
| Phrase sécurité : | S25 : éviter le contact avec les yeux |
| | S38 : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire |
| | S41 : En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées |

Réglementation particulières : Texte obligatoire supplémentaire à indiquer sur le boîtier

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ni brûler après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.

16. AUTRES INFORMATIONS

Rédigée le : 20/08/09

Annule et remplace la fiche du : 13/09/05

Des modifications ont été apportées aux paragraphes :

Cette fiche complète la fiche produit et d'informations techniques mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. Une liste des principaux textes législatifs réglementaires peut être jointe, à titre indicatif, à cette fiche.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation du produit dangereux.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquels il est seul responsable.