

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise**· Identification de la substance ou de la préparation**

- **Nom du produit:** **TOP 5**
- **Code du produit:** 51105
- **Emploi de la substance / de la préparation** Dégrissant
- **Producteur/fournisseur:** FAREPRO
5 rue de Broglie
F-22300 Lannion
- Tél : +33 02 96 48 10 60
Fax : +33 02 96 48 10 77
Courriel : info@farepro.fr

- **Renseignements en cas d'urgence:** ORFILA (INRS) : 01.45.42.59.59

2 Identification des dangers

- **Principaux dangers:** Attention! Récipient sous pression.
F+ Extrêmement inflammable
- **Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:** Attention! Récipient sous pression.
R 12 Extrêmement inflammable.
R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Réservé aux utilisateurs professionnels.
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- **Système de classification:** La classification correspond aux listes CEE actuelles.

3 Composition/informations sur les composants

- **Description:** Mélange de substances actives avec gaz propulseur.

· Composants dangereux:

CAS: 64742-48-9	naphta lourd (pétrole), hydrotraité	 Xn; R 65-66	50-100%
EINECS: 265-150-3			

- **Indications complémentaires:** Contient 0,000 % de benzène
Teneur en aromatiques : < 0.01%

4 Premiers secours

- **Remarques générales:** Demander immédiatement conseil à un médecin.
- **Après inhalation:** Veiller à l'apport d'air frais.
- **Après contact avec la peau:** Laver à l'eau et au savon et bien rincer.
- **Après contact avec les yeux:** Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pure.
- **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander une assistance médicale.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction:** Mousse
Poudre d'extinction

Date d'impression : 21.06.2010

Révision: 21.06.2010

Nom du produit: **TOP 5**

(suite de la page 1)

Dioxyde de carbone

· **Produits extincteurs
déconseillés pour des raisons
de sécurité:**

Jet d'eau à grand débit

· **Équipement spécial de sécurité:**

Porter un appareil respiratoire autonome.
Porter un vêtement de protection intégrale.

· **Autres indications**

Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

6 Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

· **Les précautions individuelles:**

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

· **Mesures pour la protection de
l'environnement:**

-

· **Méthodes de nettoyage/
récupération:**

Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.

· **Indications supplémentaires:**

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage

· **Manipulation:**

· **Précautions à prendre pour la
manipulation:**

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

· **Préventions des incendies et des
explosions:**

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

· **Stockage:**

· **Exigences concernant les lieux et
conteneurs de stockage:**

Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

· **Indications concernant le stockage
commun:**

Aucune prescription particulière.

· **Autres indications sur les
conditions de stockage:**

Stocker au frais, en ambiance tempérée, sous abri.

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

· **Indications complémentaires
pour l'agencement des
installations techniques:**

Sans autre indication, voir point 7.

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité

VLE = 1500 mg/m³VME = 1000 mg/m³

· **Remarques supplémentaires:**

Le présent document s'appuie sur la réglementation en vigueur au moment de son élaboration.

(suite page 3)

F

Nom du produit: TOP 5

(suite de la page 2)

- **Équipement de protection individuel:**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:** Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer.
Retirer immédiatement les vêtements souillés.
- **Protection respiratoire:** Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
Filtre A/P2
- **Protection des mains:** Porter des gants de protection en cas d'utilisation prolongée, avec contact permanent.
- **Matériau des gants:** Caoutchouc nitrile
- **Temps de pénétration du matériau des gants:** Le délai de rupture de la matière constitutive du gant est à déterminer par le fabricant des gants et à respecter.
- **Protection des yeux:** Porter des lunettes de protection en cas de risque de projection.
- **Protection du corps:** Porter un vêtement de travail protecteur en cas de risque de projection.

9 Propriétés physiques et chimiques

· Indications générales

Forme:	Aérosol
Couleur:	Ambré
Odeur:	Caractéristique

· Changement d'état

Point d'ébullition:	180°C
----------------------------	-------

· Point d'éclair:	64°C
--------------------------	------

· Température d'inflammation:	240°C
--------------------------------------	-------

· Densité à 25°C:	0,784 g/cm ³
--------------------------	-------------------------

· Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Insoluble
--	-----------

10 Stabilité et réactivité

- **Décomposition thermique/ conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Substances à éviter:** Réactions aux agents d'oxydation.
- **Réactions dangereuses**
- **Produits de décomposition dangereux:** Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

11 Informations toxicologiques

· Toxicité aiguë:

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

64742-48-9 naphta lourd (pétrole), hydrotraité

Oral	LD50	>2000 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>2000 mg/kg (rab)

(suite page 4)

Nom du produit: TOP 5

(suite de la page 3)

· **Effet primaire d'irritation:**
· **de la peau:**

Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une dermatite (inflammation de la peau) à cause de l'effet dégraissant du solvant.

· **des yeux:**

Une projection oculaire peut provoquer une irritation temporaire avec sensation de brûlure, larmolement ou rougeur.

· **Sensibilisation:**

Aucun effet de sensibilisation connu.

· **Indications toxicologiques complémentaires:**

Inhalation : En cas d'inhalation massive de vapeurs concentrées, apparition d'états narcotiques ainsi que des maux de têtes, vertiges, etc.

12 Informations écologiques

· **Autres indications écologiques:**

· **Indications générales:**

Pas de données disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

· **Produit:**

· **Recommandation:**

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
Remettre à un récupérateur agréé.

· **Emballages non nettoyés:**

· **Recommandation:**

Remettre à un récupérateur agréé.
Ne pas percer ou brûler même après usage.

14 Informations relatives au transport

· **Transport par terre ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier):**



· **Classe ADR/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train):**

2 5F Gaz.

· **Indice Kemler:**

-

· **No ONU:**

1950

· **Groupe d'emballage:**

-

· **Etiquette de danger:**

2.1

· **Désignation du produit:**

1950 AÉROSOLS

· **Quantités limitées (LQ)**

LQ2

· **Catégorie de transport**

2

· **Code de restriction en tunnels**

D

· **Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux):**



· **Classe IMDG:**

2.1

· **No ONU:**

1950

(suite page 5)

Nom du produit: TOP 5

(suite de la page 4)

- | | |
|--|----------|
| · Label | 2.1 |
| · Groupe d'emballage: | - |
| · No EMS: | F-D,S-U |
| · Marine Pollutant: | Non |
| · Désignation technique exacte: | AEROSOLS |

· **Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR:**

- | | |
|--|-----------------------|
| · Classe ICAO/IATA: | 2.1 |
| · No ID ONU: | 1950 |
| · Label | 2.1 |
| · Groupe d'emballage: | - |
| · Désignation technique exacte: | AEROSOLS, inflammable |

15 Informations réglementaires· **Marquage selon les directives CEE:**

Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne/les lois respectives nationales.

· **Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:**

F+ Extrêmement inflammable

· **Phrases R:**

12 Extrêmement inflammable.
66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· **Phrases S:**

2 Conserver hors de portée des enfants.
16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
23 Ne pas respirer les vapeurs.
24 Éviter le contact avec la peau.
51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

· **Identification particulière de certaines préparations:**

Réservé aux utilisateurs professionnels.
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

· **Classification selon la directive 75/324/CEE:**

Extrêmement inflammable

· **Prescriptions nationales:**· **Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**

Tableau 84 des maladies professionnelles : " Affections engendrées par les solvants organiques à usage professionnel"
Tableau 36 des maladies professionnelles : " Affections engendrées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse"

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 21.06.2010

Révision: 21.06.2010

Nom du produit: TOP 5

(suite de la page 5)
Arrêté du 11 juillet 1977 fixant "la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale"

16 Autres données

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
La date limite d'utilisation du produit est de 36 mois à compter de sa date de fabrication.

F